

ASTRA MINI COB LED



- ▶ Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ με διακοσμητικό πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 10-20W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- ▶ Recessed fitting
- ▶ for indoors use
- ▶ with decorative die cast aluminum frame
- ▶ with 1 COB LED 10-20W
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with tempered glass transparent or mat
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, houses and offices

| | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------|----------|--|
| 28108 | | 10W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN* | H 130mm | |
| 28109 | | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 130mm | |
| 28110 | | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 150mm | |
| 28111 | | 17W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1600-1700-1800 LUMEN* | H 150mm | |
| 28112 | | 20W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN | 2000-2100-2200 LUMEN* | H 170 mm | |

∅ 118mm 107mm 130mm-170mm

Also available in 3500 & 5000 Kelvin upon request

GALAXY DARCKLIGHT DOUBLE MOVE COB LED



- ▶ Φωτιστικό χωνευτό
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ κινητό
- ▶ κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- ▶ Recessed fitting
- ▶ for indoors use
- ▶ die cast aluminum
- ▶ movable
- ▶ suitable for darklight effect
- ▶ with 1 COB LED 4-14W
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with tempered glass transparent or mat
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, houses and offices

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 28113 | | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 345-370-410 LUMEN* | H 100mm | |
| 28114 | | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 488-524-580 LUMEN* | H 100mm | |
| 28115 | | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 680-720-825 LUMEN* | H 100mm | |
| 28116 | | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN* | H 125mm | |
| 28117 | | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm | |
| 28118 | | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 145mm | |

∅ 118mm 107mm 100mm-145mm

Also available in 3500 & 5000 Kelvin upon request

με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355° για darklight φωτισμό
vertically movable and horizontal adjustable 355° for darklight output

SIMPLE DARCKLIGHT MOVE COB LED



- ▶ Φωτιστικό χωνευτό
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ κινητό
- ▶ κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος 4-14W
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα Warm White - Neutral White- Cool White
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- ▶ με ενσωματωμένο LED driver 230/240V
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- ▶ Recessed fitting
- ▶ for indoors use
- ▶ die cast aluminum
- ▶ movable
- ▶ suitable for darklight effect
- ▶ with 1 COB LED 4-14W
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in Warm White-Neutral White-Cool White
- ▶ with tempered glass transparent or mat
- ▶ with incorporated LED driver 230/240V
- ▶ for use at shops, houses and offices

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 28119 | | 4W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 345-370-410 LUMEN* | H 100mm | |
| 28120 | | 6W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 488-524-580 LUMEN* | H 100mm | |
| 28121 | | 7W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 680-720-825 LUMEN* | H 100mm | |
| 28122 | | 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 940-975-1030 LUMEN* | H 125mm | |
| 28123 | | 11W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1190-1240-1310 LUMEN* | H 135mm | |
| 28124 | | 14W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN | 1270-1320-1390 LUMEN* | H 145mm | |

∅ 100mm 82mm 100mm-145mm

Also available in 3500 & 5000 Kelvin upon request