



FAROS 1 GAIA / 1W

376

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ 1 εξόδου φωτισμού
- ▶ με υπερυψωμένο υάλινο προφυλακτήρα tempered για καλύτερη απόδοση φωτισμού
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη με 1 ή 2 στυπιοθλίπτες Pg9 Ip68 για την είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
- ▶ και ενσωματωμένο κουτί διακλάδωσης καλωδίων
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου Κ.Ω.Δ. 5099

- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with 1 lighting exit
- ▶ with extolled tempered glass for better lighting performance
- ▶ with inox screws
- ▶ silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9 IP68 for input and output of supply cables
- ▶ and incorporated connection box
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.

4710



DICHROIC
12V 50W GU5,3



4711



DICHROIC
230V 50W GU10



4712



COMPACT REFLECTOR
230V 7W GU10




5099

Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 160mm



—120mm—



ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΧΥΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔ. 5099

BASE FOR THE GROUND
FROM DIE CAST
ALUMINUM CODE 5099



ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα φωτιστικά FAROS I GAIA είναι κατάλληλα για λυχνίες DICHROIC που αποβάλλουν τη θερμοκρασία από μπροστά!


ATTENTION!
The FAROS I GAIA fittings are suitable for DICHROIC lamps which exclude the temperature from the front!

Προσοχή / Attention

Μην πατάτε πάνω στο φωτιστικό με γυμνά πόδια
Do not walk on the ground light with bare feet



Μην καλύπτετε το φωτιστικό με εύφλεκτα αντικείμενα
Do not cover with flammable objects



01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προσφέρονται και για λυχνίες MR16 LED ή GU10 LED σε διάφορα χρώματα
Available also for MR16 LED or GU10 LED lamps at different colors