

PREMIUM LINE 3.2



- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό κωνευτό οροφής
 - ▶ εσωτερικού χώρου
 - ▶ από προφίλ αλουμινίου
 - ▶ με ακρυλικό κάλυμμα ματ σατινέ
 - ▶ κατάλληλο για λυχνίες φθορίου T5
 - ▶ με 2 σποτ κινητά χυτά αλουμινίου Es III
 - ▶ περιστρεφόμενα οριζοντίως και καθέτως
 - ▶ και ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
 - ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, εκθεσιακών χώρων
 - ▶ Προσφέρεται και για λυχνίες R111 ή PAR30
- ▶ Decorative ceiling recessed fitting
 - ▶ for indoors use
 - ▶ from aluminum profile
 - ▶ with acrylic cover mat satin
 - ▶ suitable for T5 fluorescent lamps
 - ▶ with 2 die cast aluminum spots Es III
 - ▶ horizontally and vertically adjustable
 - ▶ and incorporated electronic transformer
 - ▶ suitable for use at shops, offices and showrooms
 - ▶ Available also for R111 or PAR30 lamps upon request.

6912	LUMILUX -FH T5 230V 2x14W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 932x187mm	↗ 910x177mm	↓ 110mm
6913	LUMILUX -FH T5 230V 2x21W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1232x187mm	↗ 1210x177mm	↓ 110mm
6914	LUMILUX -FH T5 230V 2x28W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1532x187mm	↗ 1510x177mm	↓ 110mm
6915	LUMILUX -FH T5 230V 2x35W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1832x187mm	↗ 1810x177mm	↓ 110mm
6916	LUMILUX -FQ T5 230V 2x24W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 932x187mm	↗ 910x177mm	↓ 110mm
6917	LUMILUX -FQ T5 230V 2x39W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1232x187mm	↗ 1210x177mm	↓ 110mm
6950	LUMILUX -FQ T5 230V 2x54W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1532x187mm	↗ 1510x177mm	↓ 110mm
6951	LUMILUX -FQ T5 230V 2x80W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1832x187mm	↗ 1810x177mm	↓ 110mm
8730	LUMILUX -FQ T5 230V 2x49W G5 & HISPOT ES111 230V 2x75W GU10	◊ 1832x187mm	↗ 1810x177mm	↓ 110mm



ΜΗΚΟΣ/LENGTH H



PREMIUM LINE 3.1

- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό κωνευτό οροφής
 - ▶ εσωτερικού χώρου
 - ▶ από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ▶ με ακρυλικό κάλυμμα ματ σατινέ
 - ▶ και ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
 - ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, εκθεσιακών χώρων
- ▶ Decorative ceiling recessed fitting
 - ▶ for indoors use
 - ▶ from die cast aluminum profile
 - ▶ with acrylic cover mat satin
 - ▶ and incorporated electronic transformer
 - ▶ suitable for use at shops, offices and showrooms

7508	LUMILUX-FQ T5 4x24W G5	◊ 636x210mm	↗ 615x195mm	↓ 130mm
CE IP40				

