


VISION TURBO 2x13-18-26W



- Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου 2x13-18-26W
- με πλαίσιο μεταλλικό
- ανακλαστήρα αλουμινίου mirror decorated με louver υψηλής απόδοσης φωτισμού
- λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.



* 6200 DULUX-D 2x13-18W G24-d1/2 I E

* 6201 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E


∅ 240mm D 215mm ↑ 150mm CE IP₂₃ E

** 6202 DULUX-D 2x13-18W G24-d1/2 I E

** 6203 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 275mm D 245mm ↑ 160mm CE IP₂₃ E

VISION TURBO CROSS



- Recessed downlight
- suitable for 2 horizontal fluorescent lamps 2x13-18-26W
- with pressed steel frame
- high performance mirror decorated aluminum reflector with louver
- high quality lampholders
- fixing springs for the ceiling
- and high quality control gear.

* 6212 DULUX-D 2x13-18W G24-d1/2 I E

* 6213 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 240mm D 215mm ↑ 150mm CE IP₂₃ E

** 6214 DULUX-D 2x13-18W G24-d1/2 I E


** 6215 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 275mm D 245mm ↑ 160mm CE IP₂₃ E

VISION MINI CROSS



- Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου 2x13-18-26W
- με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ανακλαστήρα αλουμινίου mirror decorated με louver υψηλής απόδοσης φωτισμού
- λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- με ή χωρίς υάλινο προφυλακτήρα tempered
- με ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.



Χωρίς υάλινο προφυλακτήρα / Without protective glass

* 6338 DULUX-D 2x13W G24-d1 I E

* 6339 DULUX-D 2x18W G24-d2 I E

* 6343 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 240mm D 225mm ↑ 100mm CE IP₂₃ E


** 6478 DULUX-D 2x13W G24-d1 I E

** 6479 DULUX-D 2x18W G24-d2 I E

** 6488 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 195mm D 182mm ↑ 120mm CE IP₂₃ E

VISION MINI CROSS



- Recessed downlight
- suitable for 2 horizontal fluorescent lamps 2x13-18-26W
- with die cast aluminum frame
- with high performance mirror decorated aluminum reflector with louver
- with or without tempered glass
- high quality lampholders
- fixing springs for the ceiling
- and high quality control gear.

Με υάλινο προφυλακτήρα / With protective glass

* 6344 DULUX-D 2x13W G24-d1 I E

* 6345 DULUX-D 2x18W G24-d2 I E

* 6346 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 240mm D 225mm ↑ 100mm CE IP₂₃ E

** 6489 DULUX-D 2x13W G24-d1 I E

** 6492 DULUX-D 2x18W G24-d2 I E

** 6493 DULUX-D 2x26W G24-d3 I E

∅ 195mm D 182mm ↑ 120mm CE IP₂₃ E

Προσφέρονται με τους παρακάτω τύπους σετ έναυσης:

1. Με σετ έναυσης κλειστού τύπου με 2 πιλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
2. Με σετ έναυσης ανοικτού τύπου με 2 πιλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
3. Με πιλεκτρονικό μετασχηματιστή 2x13-18-26W
4. Με ρυθμιζόμενης έντασης πιλεκτρονικό μετασχηματιστή (dimmable) 2x13-18-26W
5. Με σετ ασφαλείας (emergency) συνεχούς λειτουργίας για μια λυχνία 13-18-26W

Available with the following types of control gear:

1. With closed type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
2. With open type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
3. With electronic transformer 2x13-18-26W
4. With dimmable electronic transformer 2x13-18-26W
5. With emergency unit for one lamp 13-18-26W for maintained operation



Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered /

- Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Transparent
 2. Διάφανο πικέ / Transparent silkscreen
 3. Mat / Mat
 4. Retino



Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαρφ
Painted with Polyester Electrostatic Powder