

VISION SQUARE 2x18-26W




- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου 2x18-26W
- ▶ με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου με louver υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ χωρίς υάλινο προφυλακτήρα
- ▶ με λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελαστήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.
- ▶ Recessed downlight
- ▶ suitable for two horizontal lamps 2x18-26W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance aluminum reflector with louver
- ▶ without glass
- ▶ with high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality control gear.

* 6270		DULUX-D 2x18W G24-d2	
* 6271		DULUX-D 2x26W G24-d3	

CE E


245x245mm 225x225mm 155mm



* 8146		DULUX-D 2x18W G24-d2	
* 8147		DULUX-D 2x26W G24-d3	
* 8148		DULUX-D/E 2x18W G24-q2	
* 8149		DULUX-D/E 2x18W G24-q3	

CE E

200x200mm 185x185mm 150mm




VISION SQUARE GLASS 1 2x18-26-32-42W



- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου 2x18-26W
- ▶ με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου mirror υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ υάλινο προφυλακτήρα tempered αντιθαμβωτικό ματ decor
- ▶ με λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελαστήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.
- ▶ Recessed downlight
- ▶ suitable for two horizontal lamps 2x18-26W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance aluminum reflector mirror
- ▶ tempered protective antidazzling glass mat decor
- ▶ with high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality control gear.

* 6272		DULUX-D 2x18W G24-d2	
* 6273		DULUX-D 2x26W G24-d3	


CE E



*** 8150		DULUX-D 2x18W G24-d2	
*** 8151		DULUX-D 2x26W G24-d3	
*** 8152		DULUX-D/E 2x18W G24-q2	
*** 8153		DULUX-D/E 2x26W G24-q3	


CE E

200x200mm 185x185mm 150mm



SLIM	** 6325		DULUX-D 2x18W G24-d2	
	** 6326		DULUX-D 2x26W G24-d3	
	** 6389		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3	
	** 6390		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4	

245x245mm 225x225mm 80-110mm CE E



Προσφέρονται με τους παρακάτω τύπους σετ έναυσης:

1. Με σετ έναυσης κλειστού τύπου με 2 πληκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
2. Με σετ έναυσης ανοικτού τύπου με 2 πληκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
3. Με πληκτρονικό μετασχηματιστή 2x13-18-26-32-42W
4. Με ρυθμιζόμενης έντασης πληκτρονικό μετασχηματιστή (dimmable) 2x13-18-26-32-42W
5. Με σετ ασφαλείας (emergency) συνεχούς λειτουργίας για μια ημέρα 13-18-26W

Available with the following types of control gear:

1. With closed type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
2. With open type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
3. With electronic transformer 2x13-18-26-32-42W
4. With dimmable electronic transformer 2x13-18-26-32-42W
5. With emergency unit for one lamp 13-18-26W for maintained operation

