



VISION MINI 2x18-26-32-42W

VISION MINI CLUB
2x18-26-32-42WVISION MINI GLASS
2x18-26-32-42W



- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου I3-I8-26-32-42W
- ▶ με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου
- ▶ diamond decorated
- ▶ υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ χωρίς υάλινο προφυλακτήρα
- ▶ με λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.
- ▶ Προσφέρεται και με ρηκό ανακλαστήρα για χαμηλού ύψους ψευδοροφές.



- ▶ Recessed downlight
- ▶ suitable for 2 horizontal fluorescent lamps I3-I8-26-32-42W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance diamond decorated aluminum reflector
- ▶ without glass
- ▶ with high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality control gear.
- ▶ Available also with slim reflector for low height ceilings.

- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου I3-I8-26-32-42W
- ▶ με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου diamond decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ με εξωτερικό διακοσμητικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
- ▶ με λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.
- ▶ Προσφέρεται και με ρηκό ανακλαστήρα για χαμηλού ύψους ψευδοροφές.

- ▶ Recessed downlight
- ▶ suitable for 2 horizontal fluorescent lamps I3-I8-26-32-42W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance diamond decorated aluminum reflector
- ▶ with external decorative tempered glass
- ▶ with high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality control gear.
- ▶ Available also with slim reflector for low height ceilings.




Προσφέρονται με τους παρακάτω τύπους σετ έναυσης:

1. Με σετ έναυσης κλειστού τύπου με 2 ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
2. Με σετ έναυσης ανοικτού τύπου με 2 ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
3. Με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 2x13-18-26-32-42W
4. Με ρυθμιζόμενης έντασης ηλεκτρονικό μετασχηματιστή (dimmerable) 2x13-18-26-32-42W
5. Με σετ ασφαλείας (emergency) συνεχούς λειτουργίας για μια λυχνία 13-18-26W


Available with the following types of control gear:

1. With closed type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
2. With open type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
3. With electronic transformer 2x13-18-26-32-42W
4. With dimmerable electronic transformer 2x13-18-26-32-42W
5. With emergency unit for one lamp 13-18-26W for maintained operation


* 6196		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6197		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6363		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6364		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		




SLIM				
** 6076		DULUX-D 2x18W G24-d2		
** 6077		DULUX-D 2x26W G24-d3		
** 6365		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
** 6366		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		




* 6194		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6195		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6367		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6368		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		




SLIM				
** 6294		DULUX-D 2x18W G24-d2		
** 6295		DULUX-D 2x26W G24-d3		
** 6369		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
** 6370		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		



* 6187		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6188		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6371		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6372		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		



SLIM				
** 6373		DULUX-D 2x18W G24-d2		
** 6374		DULUX-D 2x26W G24-d3		
** 6375		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
** 6376		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		



Προσφέρονται με 4 τύπους υαλοθινών tempered / Available with 4 types of tempered glasses
1. Διάφανο / Transparent 3. Ματ / Mat
2. Διάφανο πικέ / Transparent silkscreen 4. Retino



Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder