

## HYDRO SQUARE 85 WP



- Σποτ led στεγανό χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65 από μπροστά από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10volt


- Recessed led spotlight
- with IP65 FRONT protection
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- with tempered glass transparent as standard
- or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

|       |  |       |                       |                       |  |  |
|-------|--|-------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 28098 |  | 6.8W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 612 - 646 - 680 LUMEN |  |  |
| 28099 |  | 7.5W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 675 - 712 - 750 LUMEN |  |  |
| 28100 |  | 9.0W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 810 - 855 - 900 LUMEN |  |  |
| 28101 |  | 11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 990-1045-1100 LUMEN   |  |  |
| 28102 |  | 12.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1145-1210-1275 LUMEN  |  |  |

85x85mm 75x75mm 100-130mm FRONT



Fixed

### Accessories upon request




Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter



IP65