


## Premium Line 2.1



- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό
- ▶ εσωτερικού χώρου
- ▶ από χυτό προφίλ αλουμινίου
- ▶ με ακρυλικό κάλυμμα ματ σατινέ
- ▶ για 2 λυχνίες T5 14-80W
- ▶ με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
- ▶ για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Decorative ceiling mounted or pendant fitting
- ▶ for indoors use
- ▶ from die cast aluminum profile
- ▶ with acrylic cover mat satin
- ▶ suitable for 2 lamps T5 14-80W
- ▶ with incorporated electronic transformers
- ▶ suitable for use at shops, offices and showrooms



**6757** LUMILUX-FH T5 230V 2x14W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 600mm

**6758** LUMILUX-FH T5 230V 2x21W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 900mm

**6759** LUMILUX-FH T5 230V 2x28W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1200mm

**6760** LUMILUX-FH T5 230V 2x35W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1500mm

**6956** LUMILUX-FQ T5 230V 2x24W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 600mm

**6959** LUMILUX-FQ T5 230V 2x39W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 900mm

**6960** LUMILUX-FQ T5 230V 2x54W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1200mm

**8713** LUMILUX-FQ T5 230V 2x49W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1500mm

**6961** LUMILUX-FQ T5 230V 2x80W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1500mm



**9664** LUMILUX-FH T5 230V 1x14W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 600mm

**9665** LUMILUX-FH T5 230V 1x21W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 900mm

**9666** LUMILUX-FH T5 230V 1x28W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1200mm

**9667** LUMILUX-FH T5 230V 1x35W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1500mm

**9668** LUMILUX-FQ T5 230V 1x24W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 600mm

**9669** LUMILUX-FQ T5 230V 1x39W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 900mm

**9670** LUMILUX-FQ T5 230V 1x54W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1200mm

**9671** LUMILUX-FQ T5 230V 1x49W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1500mm

**9672** LUMILUX-FQ T5 230V 1x80W G5  
ΜΗΚΟΥΣ / LENGTH A 1500mm





### ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή, με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm, βαμμένη στο χρώμα το φωτιστικού, με καλώδιο διάφανο-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

### SUSPENSION KIT

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=15mm



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη  
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται 4.50m σε ενιαίο σώμα  
Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin