

## TOWER 6.1











- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό στεγανό
- ▶ εξωτερικού χώρου
- ▶ με ιστό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο βαρέως τύπου Φ120MM
- ▶ και υψηλής ποιότητας πολυκαρμπονικό κάλυμμα ματ (σατινέ) αντοχής σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- ▶ βίδες inox
- ▶ με 2 στιπιοθλίπτες Pg1 I Ip68 για είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών χώρων, ξενοδοχείων, πάρκων.
- ▶ Διατίθεται και με οπτική μεμβράνη OLF.

- ▶ Decorative waterproof fitting
- ▶ for outdoors use
- ▶ with pillar made from heavy duty die cast aluminum Φ120MM
- ▶ with high quality polycarbonate diffuser satinised resistant to the high environmental temperature
- ▶ silicon gaskets, inox screws
- ▶ 2 brass nickel plated cable glands Pg1 I Ip68 for input and output of supply cables
- ▶ suitable for the external lighting of buildings, hotels, public places.
- ▶ Available with OLF lighting film.



**4445**   
PAR30  
230V 75W E27  

**4447**   
CDM-R 230V  
35W E27 (HQI)   

**4448**   
CDM-R 230V  
70W E27 (HQI)   

CE 

## TOWER 6.2











- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό στεγανό
- ▶ εξωτερικού χώρου
- ▶ με ιστό κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο βαρέως τύπου Φ120MM
- ▶ και διακοσμητικό ακρυλικό κάλυμμα διαφόρων χρωμάτων (μπλέ, κίτρινου, κόκκινου, πράσινου, πορτοκαλί και μώβ)
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- ▶ βίδες inox
- ▶ με 2 στιπιοθλίπτες Pg1 I Ip68 για είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό εξωτερικών χώρων, ξενοδοχείων, πάρκων.

- ▶ Decorative waterproof fitting
- ▶ for outdoors use
- ▶ with pillar made from heavy duty die cast aluminum Φ120MM
- ▶ and decorative acrylic diffuser of different colors (blue, yellow, red, green, orange, violet)
- ▶ silicon gaskets, inox screws
- ▶ 2 brass nickel plated cable glands Pg1 I Ip68 for input and output of supply cables
- ▶ suitable for the external lighting of buildings, hotels, public places.



**4449**   
PAR30  
230V 75W E27  

**4451**   
CDM-R 230V  
35W E27 (HQI)   

**4452**   
CDM-R 230V  
70W E27 (HQI)   

CE 

