

Matrix Ground Smd Move




- Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- με στεφάνι χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
- με υάλινο προφυλακτῆρα 10mm, διάφανο ή ματ
- κινητό ±20°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με επιπρόσθετη δυνατότητα ρύθμισης της δέσμης οριζοντίως ±355°
- με ενσωματωμένα 6 High Power Led τεχνολογίας SMD
- προσαρμοσμένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- LM80, CRI80, διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε χρωματική θερμοκρασία 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Kelvin
- με προσαρμοσμένους φακούς 15°-25°-35°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με φακό δέσμης 10°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με ελλειπτικούς και wall washing φακούς
- με βίδες Inox, με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με στιπιοθλίπτη PG13 IP68
- με ενσωματωμένο led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable Phase Cut/Dali/1-10v
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με βαρέως τύπου
- Ανοξείδωτο/stainless steel-INOX στεφάνι
- με υάλινο προφυλακτῆρα 12mm πάχους
- προσφέρεται με βάση από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα
- για τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος

- Waterproof ground buried fitting
- from heavy duty die cast aluminum body and frame
- painted with electrostatic polyester powder
- for resistance in external environment
- with tempered glass 10mm thick, transparent or mat
- movable ±20°
- upon request, available with horizontal movement ±355°
- with incorporated 6 High Power Led Smd technology
- adjusted on high performance heatsink
- for best heat management of led
- LM80, CRI80 as standard, upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500 and 5000 Kelvin
- with lenses 15°-25°-35°-60°
- upon request, available with 10° angle beam
- upon request, available with elliptical and wall washing lenses
- with incorporated led driver, on/off as standard
- upon request with dimmable Phase Cut/Dali/1-10volt
- with inox screws and silicon gaskets
- also, available with Stainless Steel/Inox heavy duty frame
- accommodated with 12mm thick glass
- luminaire is offered with supporting aluminum base for ground fixation
- painted with electrostatic polyester powder

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

POWER LED WITH LENS

	28430-1	6.0W 220-240v 2700 KELVIN 480 LUMEN			
	28430	6.0W 220-240v 3000 KELVIN 510 LUMEN			
	28431	6.0W 220-240v 4000 KELVIN 540 LUMEN			



Upon request | κατόπιν παραγγελίας



5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX ΣΤΑΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

