

Tube Wall 1.3 COB LED Focus



- > Στεγανός προβολέας επίτοιχος
- > εξωτερικού χώρου
- > χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
- > 1 εξόδου φωτισμού
- > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- > για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- > με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 10mm tempered διάφανο ή ματ
- > με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- > ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- > με ενσωματωμένο led driver
- > on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- > κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

- > Waterproof wall fixed projector
- > from heavy die-cast aluminum
- > polyester powder coated
- > suitable for resistance under harsh environmental conditions
- > with 1 lighting exit
- > with 1 tempered glass transparent or mat 10mm thick
- > with incorporated 1 cob led source
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management of led source
- > CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- > upon request available with CRI>90
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- > with high performance aluminum reflector
- > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- > with built in led driver
- > on/off as standard
- > upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- > with silicon gaskets and inox screws
- > suitable for lighting building and shop facades

Standard Lumen Output version

25315	13.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1170-1200-1250 LUMEN	H=195mm	ⓘ Ⓧ ⚠
25316	17.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1480-1520-1585 LUMEN	H=205mm	ⓘ Ⓧ ⚠
25317	19.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1785-1830-1910 LUMEN	H=235mm	ⓘ Ⓧ ⚠
25318	22.5W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	2000-2050-2145 LUMEN	H=235mm	ⓘ Ⓧ ⚠
25319	24.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	2160-2215-2305 LUMEN	H=255mm	ⓘ Ⓧ ⚠

High Lumen Output version

25320	24.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	2290-2385-2470 LUMEN	H=255mm	ⓘ Ⓧ ⚠
25321	24.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	2545-2650-2750 LUMEN	H=255mm	ⓘ Ⓧ ⚠

∅ 120mm

GLASS (10mm)

CE IP65

