

Tube Wall 1.3 SMD LED Focus



- Φωτιστικό επίτοιχο στεγανό led
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
 - 1 εξόδου φωτισμού
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένα 12 High Power Led ισχύος τεχνολογίας SMD
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με δέσμη 10°-15°-25°-40°-60°
 - με ενσωματωμένο led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
-
- Wall fixed led waterproof fitting
 - for outdoors and indoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - painted with electrostatic polyester powder
 - suitable for resistance in external spaces
 - with tempered glass transparent or mat
 - with incorporated 12 High Power Led SMD technology
 - CRI>80 | 3SDCM
 - upon request available with CRI>90 and CRI 90+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request available in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with lens 10°-15°-25°-40°-60°
 - with incorporated led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws

CRI >80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

25322	12.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	980-1035-1150 LUMEN	H=195mm	⚡ ⚙ ⚠
25323	18.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1380-1460-1600 LUMEN	H=195mm	⚡ ⚙ ⚠
25324	24.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1785-1890-2080 LUMEN	H=235mm	⚡ ⚙ ⚠

∅ 120mm

GLASS (10mm)

CE IP65

