

Tube Wall 1.2 Smd Led



- Στεγανό επίτοιχο φωτιστικό
 - εξωτερικού χώρου
 - χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
 - 1 εξόδος φωτισμού
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
 - με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 10mm
 - tempered διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένα high power led smd ισχύος
 - ενσωματωμένα ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
 - με φακούς συμμετρικής δέσμης 15°-25°-40°-60°
 - ή με φακούς wall-washing/asymmetric
 - ή με φακούς ελλειπτικής δέσμης 15°x40°-20°x60°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver
 - on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
 - κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων
-
- Waterproof wall fixed led luminaire
 - from heavy die-cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance under harsh environmental conditions
 - with 1 lighting exit
 - with tempered glasse transparent or mat 10mm thick
 - with incorporated high power led smd
 - adjusted on high performance heatsink
 - for best thermal management of led sources
 - CRI>80 | 3 SDCM | as standard
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
 - with high symmetric lenses 15°-25°-40°-60° beam angle
 - or with wall-washing/asymmetric lenses
 - or with elliptical lenses 15°x40°-20°x60°
 - works with built in led driver on/off as standard
 - upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - suitable for lighting building and shop facades

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

25306		12W 12x1.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 980-1035-1150 LUMEN	H=180mm	
25307		18W 12x1.5W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 1380-1460-1600 LUMEN	H=180mm	
25308		24W 12x2.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 1785-1890-2080 LUMEN	H=220mm	

∅ 120mm

GLASS (10mm)

CE IP65

