

# Hydroline Led Fixed 1-2 CV



## HYDROLINE LED FIXED 1 CV

**ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1030mm**



**24 W POWER LED ME ΦΑΚΟ / LED WITH LENS**

23286 24W | 24V DC | **2700 KELVIN** | **1920 LUMEN**



23287 24W | 24V DC | **3000 KELVIN** | **2040 LUMEN**



23288 24W | 24V DC | **4000 KELVIN** | **2280 LUMEN**



23289 24W | **RGB** 24V DC | 8X1W **RED** + 8X1W **GREEN** + 8X1W **BLUE**



40x32mm ↔ 1030mm CE IP54

## HYDROLINE LED FIXED 2 CV

**ΜΗΚΟΣ / LENGTH 540mm**



**12 W POWER LED ME ΦΑΚΟ / LED WITH LENS**

23290 12W | 24V DC | **2700 KELVIN** | **960 LUMEN**



23291 12W | 24V DC | **3000 KELVIN** | **1020 LUMEN**



23292 12W | 24V DC | **4000 KELVIN** | **1140 LUMEN**



23293 12W | **RGB** 24V DC | 4X1W **RED** + 4X1W **GREEN** + 4X1W **BLUE**



40x32mm ↔ 540mm CE IP54



- Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
- Με βαθμό στεγανότητας ip54
- Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- σε θερμοκρασίας χρώματος 2700K-3000K - 4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Kelvin και **RGB**
- με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
- λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- τάση τροφοδοσίας 24Volt DC
- για παράλληλη σύνδεση
- με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
- για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
- διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης
- προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων, προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.
- Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
- With IP54 protection
- suitable for exteriors and indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- painted with electrostatic polyester powder
- with incorporated High Power Led SMD technology
- LM80,CRI>80 as standard
- Upon request available with CRI>90
- adjusted on a linear cooling system for heat management
- in 2700K-3000K-4000K color temperature
- upon request also available in 5000K-6500K and **RGB**
- with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
- upon request available with elliptical beam lenses
- works with remote/external LED driver
- input voltage 24Volt DC for parallel wiring
- wired with 1.5m of cable in neoprene
- with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
- for input and output of power supply cables
- with silicon gaskets and inox screws
- Suitable for exterior lighting of building facades, windows

