

Hydroline Led Move 5-6 CC



HYDROLINE LED MOVE 5 CC

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1030mm



24 W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

24W 350ma 2700 KELVIN 1920 LUMEN	
24W 350ma 3000 KELVIN 2040 LUMEN	
24W 350ma 4000 KELVIN 2280 LUMEN	
8x1W RED + 8x1W GREEN + 8x1W BLUE	

40x32mm ↔ 1030mm

HYDROLINE LED MOVE 6 CC

ΜΗΚΟΣ / LENGTH 540mm



12 W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

12W 350ma 2700 KELVIN 960 LUMEN	
12W 350ma 3000 KELVIN 1020 LUMEN	
12W 350ma 4000 KELVIN 1140 LUMEN	
4x1W RED + 4x1W GREEN + 4x1W BLUE	

40x32mm ↔ 540mm

- Γραμμικό φωτιστικό επίπονο ή οροφής
- Με βαθμό στεγανότητας ip54
- Κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- σε θερμοκρασίας χρώματος 2700K-3000K - 4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Kelvin και **RGB**
- με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
- λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- τάση τροφοδοσίας 350mA
- με 1 ή 2 σπηλιοθύλπτες PGII Ip68
- για εισαγωγή και εξαγωγή καλώδιου παροχής ρεύματος
- διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
- προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1.50m neoprene
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες ίνος
- κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων, προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

- Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
- With IP54 protection
- suitable for exteriors and indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- painted with electrostatic polyester powder
- with incorporated High Power Led SMD technology
- LM80,CRI>80 as standard
- Upon request available with CRI>90
- adjusted on a linear cooling system for heat management
- in 2700K-3000K-4000K color temperature
- upon request also available in 5000K-6500K and **RGB**
- with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
- upon request available with elliptical beam lenses
- works with remote/external LED driver
- input voltage 350mA
- wired with 1.5m of cable in neoprene
- with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
- for input and output of power supply cables
- with brackets at the two sides for capability of movement
- with silicon gaskets and inox screws
- Suitable for exterior lighting of building facades, windows

