

Tube Maxi Cob Led 1



- ▶ Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - ▶ χυτός αλουμινίου
 - ▶ βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
 - ▶ με ούλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 4mm
 - ▶ περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - ▶ με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - ▶ CRI>80
 - ▶ κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - ▶ κατόπιν παραγγελίας και 3500-5000-6500 Kelvin
 - ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - ▶ με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 - ▶ με ενσωματωμένο led driver
 - ▶ on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - ▶ με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
 - ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter με data bus επιλογή
-
- ▶ indoor track mounted LED spotlight
 - ▶ from die cast aluminum
 - ▶ Painted with electrostatic powder
 - ▶ rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 - ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
 - ▶ with incorporated 1 COB LED
 - ▶ with high performance heatsink for best heat management
 - ▶ CRI>80
 - ▶ upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - ▶ in 2700-3000-4000 Kelvin
 - ▶ upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - ▶ with high performance aluminum reflector
 - ▶ available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 - ▶ with incorporated three phase adaptor
 - ▶ upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting
 - ▶ upon request available with multiAdapter with data bus option

CRI 80 | System power & Luminaire Flux


Standard lumen performance version

9996		18.9W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 1810-1860-1943 LUMEN			
9997		23.1W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2140-2230-2290 LUMEN			
9998		25.1W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2300-2360-2460 LUMEN			

CRI 80 | System power & Luminaire Flux

High lumen performance version

29000		18.4W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 1970-2020-2100 LUMEN			
29001		22.1W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2330-2390-2415 LUMEN			
29002		24.1W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2511-2575-2685 LUMEN			
29003		26.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2750-2870 LUMEN			



On|Off

