

Simple Quattro Move cob led



- Σποτ χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - χυτοπρεσαριστό αλουμινίου
 - κινητό ±25°
 - με ενσωματωμένο 1 Cob Led ισχύος
 - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
 - phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed ceiling led spotlight
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - movable ±25°
 - with incorporated 1 Cob Led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - works with remote led driver
 - on/off, dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

28386		5.0W 2700-3000-4000 KELVIN 440-460-480 LUMEN		
28387		6.7W 2700-3000-4000 KELVIN 585-615-640 LUMEN		
28388		7.5W 2700-3000-4000 KELVIN 645-675-705 LUMEN		
28389		9.0W 2700-3000-4000 KELVIN 780-820-860 LUMEN		
28390		11.0W 2700-3000-4000 KELVIN 925-965-1000 LUMEN		


92x92mm 82mm 85-140mm

Accessories upon request



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



Movable

