

TUBE 82 TRACK COB LED 2



INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

12.0W | 230-240V | **2700-3000-4000 KELVIN** | **1150-1200-1250 LUMEN**

GLASS 4mm



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη όπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

- ▶ Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - ▶ χυτός αλουμινίου
 - ▶ βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
 - ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό ή ματ πάχους 4mm
 - ▶ περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - ▶ με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - ▶ LM80, CRI>80
 - ▶ κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - ▶ με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 - ▶ με ενσωματωμένο led driver
 - ▶ on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - ▶ με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
 - ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter με data bus επιλογή
- ▶ indoor track mounted LED spotlight
 - ▶ from die cast aluminum
 - ▶ Painted with electrostatic powder
 - ▶ rotatable horizontally 355° and head tilttable 0-90°
 - ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
 - ▶ with incorporated 1 COB LED
 - ▶ with high performance heatsink for best heat management
 - ▶ LM80, CRI>80
 - ▶ upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - ▶ in 2700-3000-4000 Kelvin
 - ▶ upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - ▶ with high performance aluminum reflector
 - ▶ available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 - ▶ with incorporated three phase adaptor
 - ▶ upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting
 - ▶ upon request available with multiAdapter with data bus option

