

TUBE TR 120 AC 1



- > Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - > χυτός αλουμινίου
 - > βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
 - > με υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - > διάφανο ή ματ πάχους 4mm
 - > περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - > με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - > CRI>80, διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Kelvin
 - > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 - > με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - > διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
 - > με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
-
- > Indoor track mounted LED spotlight
 - > from die cast aluminum
 - > Painted with electrostatic powder
 - > rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 - > with tempered glass transparent or mat 4mm thick
 - > with incorporated 1 COB LED
 - > with high performance heatsink for best heat management
 - > CRI>80, upon request available with CRI>90
 - > in 2700-3000-4000Kelvin
 - > upon request available in 3500-5000 Kelvin
 - > with high performance aluminum reflector
 - > available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 - > with incorporated three phase adaptor
 - > upon request available with die cast aluminum base
 - > for ceiling mounting

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

29224		30W 230-240VOLT 2700-3000-3500-4000-5000 KELVIN 2200-2365-2500LUMEN	⬇️ ⬇️
29225		30W 230-240VOLT 3500-5000 KELVIN 2450-2650 LUMEN	⬆️ ⬇️
29226		40W 230-240VOLT 2700-3000-4000-5000 KELVIN 2965-3150-3350N LUMEN	⬆️ ⬇️
29227		40W 230-240VOLT 3500-5000 KELVIN 3260-3530 LUMEN	⬆️ ⬇️

GLASS (4mm) CE IP20

