

## TECHNO NOVA G



**27650** DICHROIC 230V/50W GU 10  
LED LAMP 230V GU10  
3W-4W-5W-6.5W

**27651** DICHROIC 12V 50W G5,3  
LED LAMP 12V G5,3  
3W-4W-5W-6.5W

**5284**  
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ  
BRASS GROUND SPIKE  
L=205mm

**5019**  
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ALUMINUM GROUND SPIKE  
L=205mm

**5075**  
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ALUMINUM GROUND SPIKE  
L=305mm

**5201**  
ΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT  
L=305mm

**5076**  
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
SUPPORTING ALUMINUM KIT  
L=430mm

- ▶ Προβολέας στεγανός
- ▶ χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με αντί-θαμβωτικό σκίαδιο αλουμινίου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 5mm διάφανο ή ματ
- ▶ με λυχνιολαβή πορσελάνης τύπου GU10 ή GU5.3
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- ▶ με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG11 από πολυαμίδη
- ▶ για εισόδο και έξοδο καλώδιου παροχής ρεύματος
- ▶ κατάλληλος για λυχνίες dichroic και led τύπου MR16

- ▶ Waterproof projector
- ▶ made from heavy duty die cast aluminum body
- ▶ with anti-glare die cast aluminum shield
- ▶ painted with polyester powder by electrostatic process
- ▶ for resistance in external weather circumstances
- ▶ with tempered glass 5mm thick
- ▶ transparent or mat
- ▶ with porcelain lampholder type GU10 or GU5.3
- ▶ with silicon gaskets and inox screws
- ▶ with 1 or 2 cable glands from polyamide PG11 IP68
- ▶ for input and output of power supply cables
- ▶ suitable for dichroic and led lamps of type MR16

