

Mini Quadro LED 2



- Φωτιστικό led επίτοιχο
 - εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο από γυψοσανίδα
 - ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική βάση αλουμινίου
 - κατασκευασμένο από σώμα και στεφάνι αλουμινίου
 - με προστατευτικό υάλινο προφυλακτῆρα tempered mat πάχους 4mm
 - με ενσωματωμένο High Power Led τεχνολογίας SMD
 - τοποθετημένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων , σκαλοπατιών
-
- Recessed indoor step light
 - made from die cast aluminum body and flange
 - with protective front glass tempered mat 4mm thick
 - suitable for placement into wall made from plaster with side springs
 - or onto concrete wall by using an aluminum supporting wall base
 - with incorporated High Power Led SMD technology
 - with high performance heatsink for best heat management
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - in 2700-3000-4000 KELVIN
 - also available upon request in 5000-6500 Kelvin
 - works with built in led driver
 - or with remote/external led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - suitable for lighting corridors and walk steps

CRI>80 | POWER & LED SOURCE FLUX

LOR 45%

HIGH POWER LED SMD TECHNOLOGY

ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED DRIVER / WITH BUILT IN LED DRIVER

7638 1.0W | 1x1.0W | 220-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-90-100 LUMEN

37262 2.0W | 1x2.0W | 220-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-180-200 LUMEN

ME ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED DRIVER / WITH EXTERNAL/REMOTE LED DRIVER



7639 1.0W | 1x1.0W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-90-100 LUMEN

37263 2.0W | 1x2.0W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-180-200 LUMEN

5342 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης από χυτό αλουμίνιο
Aluminum box for wall installation

GLASS (4mm)

CE IP23




ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ


RECESSED INTO FALSE CEILING

ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ


RECESSED INTO CONCRETE



73x73mm 62mm



82x82mm 85mm



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο.

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin