

# Quattro IP Move COB LED






- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- κινητό ±30°
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με βαθμό προστασίας IP44 μπροστά
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος LM80, CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed fitting
- for indoors use
- die cast aluminum
- movable ±30°
- suitable for darklight effect
- with IP44 FRONT Protection
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- LM80, CRI>80
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- with high performance heatsink
- for best heat management
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80

28850		COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN			
28851		COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN			
28852		COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN			
28853		COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN			
28854		COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN			
28855		COB LED 11.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1075-1145-1200 LUMEN			
28856		COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN			
28857		COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN			



Προσφέρονται με 4 τύπους γυαλιών tempered  
Available with 4 types of tempered glasses  
1. Διάφανο / Transparent 2. Διάφανο πικέ / Transparent silkscreen  
3. Ματ αμβρολή / Mat 4. Retino



Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin