

Luce 1.1 Direct Led



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
 - ασύμμετρου darklight φωτισμού
 - κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
 - από σώμα χυτό αλουμινίου
 - και στεφάνι χυτό αλουμινίου
 - βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
 - με υάλινο προστακτικήρα tempered πάχους 4mm
 - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 - με ενσωματωμένα High power led smd
 - ή linear led modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψύκτρα
 - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
 - CRI80, κατόπιν παραγγελίας με CRI90
 - 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 5000-6500 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver , on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
 - phase cut/trailing edge – 1/10v- Dali
 - συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
- Waterproof wall recessed led luminaire
 - suitable for outdoors use
 - suitable for asymmetric darklight effect
 - from die cast aluminum body
 - and die cast aluminum flange
 - painted with polyester electrostatic powder
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - with protective tempered glass 4mm thick
 - with waterproof gasket and inox screws
 - with incorporated high power led smd technology
 - or linear led modules
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI80 as standard, upon request with CRI90
 - available in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request, available in 5000-6500 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - or upon request available dimmable
 - phase cut/trailing edge – 1-10v – Dali
 - available with aluminum base for wall installation

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Led source flux | LOR 40%

LINEAR COB LED



26489 2.0W | 1X2.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 215-240 LUMEN ⚡⚡⚡

26490 3.0W | 1X3.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 324-360 LUMEN ⚡⚡⚡

LINEAR LED MODULES



26491 3.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 450-480-500 LUMEN ⚡⚡⚡

26492 4.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 610-640-670 LUMEN ⚡⚡⚡

26493 6.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 725-755 LUMEN ⚡⚡⚡

26494 8.5W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 985-1025 LUMEN ⚡⚡⚡

SMD LED



5780 4.0W | 4X1.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 408-432-480 LUMEN ⚡⚡⚡

26495 6.0W | 4X1.5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 576-610-674 LUMEN ⚡⚡⚡

26496 8.0W | 4X2.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 744-788-868 LUMEN ⚡⚡⚡





240x110mm

GLASS (4mm)



5270 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης από αλουμίνιο
Box for wall installation from aluminum



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin