

Luce 1.5 PX External Led



- Φωτιστικό εξωτερικό led στεγανό επίτοιχο
- ασύμμετρου darklight φωτισμού
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- και στεφάνι χυτό αλουμινίου με προστατευτικές λοξές γρίλιες
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με ενσωματωμένα power led smd
- τοποθετημένα σε γραμμική ψύκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver , on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable

- Waterproof external wall surface led luminaire
- suitable for outdoors use
- suitable for asymmetric darklight effect
- from die cast aluminum body
- and die cast aluminum flange with protective slanted grilles
- painted with polyester electrostatic powder
- for resistance under harsh environmental conditions
- with protective tempered glass 4mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated power led smd technology
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request with CRI>90
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request, available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- or upon request available dimmable

CRI>80 | Led source power & Luminous flux

26371 3.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 30-32 LUMEN

26372 4.5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 36-38 LUMEN

26373 6.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 48-50 LUMEN

105x240mm 66mm GLASS (4mm) CE IP65

