


MINI CUBIC 4 LED



- > Φωτιστικό led εξωτερικό στεγανό επίτοιχο
- > κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- > από σώμα χυτό αλουμινίου
- > και στεφάνι χυτό αλουμινίου
- > βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- > για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- > με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- > με ενσωματωμένα High power led smd
- > CRI80
- > 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 5000-6500 Kelvin
- > με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- > λειτουργεί με εξωτερικό/συνοδευτικό led driver constant





- > Waterproof external wall surface led luminaire
- > suitable for outdoors use
- > from die cast aluminum body
- > and die cast aluminum flange
- > painted with polyester electrostatic powder
- > for resistance under harsh environmental conditions
- > with protective tempered glass 4mm thick
- > with waterproof gasket and inox screws
- > with incorporated high power led smd technology
- > CRI80
- > CCT 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request, available in 5000-6500 Kelvin
- > available beam angle 15°-25°-40°-60°
- > works with remote/external constant current led driver

CRI 80 | Luminous Flux

5709-1 1.0W | 350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 90-95-100 LUMEN

5710-1 1.5W | 500ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 130-135-140 LUMEN

5711-1 2.0W | 700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 170-175-180 LUMEN




MINI CUBIC 5 LED




Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με κορνίζα INOX|Stainless Steel


Upon request available with INOX|Stainless Steel flange



- > Φωτιστικό led χωνευτό στεγανό επίτοιχο
- > κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- > από σώμα χυτό αλουμινίου
- > και στεφάνι χυτό αλουμινίου
- > βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- > για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- > με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- > με ενσωματωμένα High power led smd
- > CRI80
- > 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 5000-6500 Kelvin
- > με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- > λειτουργεί με εξωτερικό/συνοδευτικό led driver constant current
- > συνοδεύεται από βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο



- > Waterproof external wall surface led luminaire
- > suitable for outdoors use
- > from die cast aluminum body
- > and die cast aluminum flange
- > painted with polyester electrostatic powder
- > for resistance under harsh environmental conditions
- > with protective tempered glass 4mm thick
- > with waterproof gasket and inox screws
- > with incorporated high power led smd technology
- > CRI80
- > CCT 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request, available in 5000-6500 Kelvin
- > available beam angle 15°-25°-40°-60°
- > works with remote/external constant current led driver
- > available with die cast aluminum base for wall installation



CRI 80 | Luminous Flux

5714-1 1.0W | 350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 90-95-100 LUMEN

5715-1 1.5W | 500ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 130-135-140 LUMEN

5716-1 2.0W | 700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 170-175-180 LUMEN



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.