



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου | σταθερό
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80+ | 3 SDCM
- ή CRI>90+ | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI >95+ ή CRI>97+
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-30°-45°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

CRI >80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

33959	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	460-525-550 LUMEN	III	A
33960	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	575-660-690 LUMEN	III	A
33961	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	705-805-840 LUMEN	III	A
33962	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	840-960-1000 LUMEN	III	A

CRI >90 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

33963	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	390-445-468 LUMEN	III	A
33964	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	490-560-590 LUMEN	III	A
33964	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	600-680-715 LUMEN	III	A
33966	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	715-820-860 LUMEN	III	A

CRI >80 | Luminaire Flux | High Lumen Performance



33967	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	438-500-525 LUMEN	III	A
33968	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	605-693-726 LUMEN	III	A
33969	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	III	A
33970	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	862-985-1032 LUMEN	III	A

CRI >90 | Luminaire Flux | High Lumen Performance

33971	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	370-425-445 LUMEN	III	A
33972	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	515-585-610 LUMEN	III	A
33973	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	620-710-740 LUMEN	III	A
33974	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	III	A



∅ 100mm 82mm 125mm CE IP20

- Recessed led spotlight
- for indoors use | fixed
- from die cast aluminum
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI80+ | 3SDCM as standard
- or CRI90+ | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>95+ or CRI97+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-30°-45°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10Volt
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP23

The above luminaire is available upon request with IP23 front protection



Accessories upon request

Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter