



- Φωτιστικό led εξωτερικό στεγανό επίτοιχο
  - ασύμμετρου φωτισμού
  - κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
  - από σώμα χυτό αλουμινίου και στεφάνι χυτό αλουμινίου
  - βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
  - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
  - με υάλινο προστατευτικό tempered πάχους 4mm
  - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
  - με ενσωματωμένα linear Smd led modules
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - σε 3000-4000 Kelvin
  - με ενσωματωμένο led driver, on/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
  - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- 
- Waterproof external wall surface led luminaire
  - suitable for outdoors use
  - suitable for asymmetric lighting effect
  - from die cast aluminum body and flange
  - painted with polyester electrostatic powder
  - for resistance under harsh environmental conditions
  - with protective tempered glass 4mm thick
  - with waterproof gasket and inox screws
  - with incorporated linear Smd led modules
  - adjusted on a linear heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - available in 3000-4000 Kelvin
  - with built in led driver on/off as standard
  - or upon request available dimmable
  - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali

CRI>80 | Power and Luminous flux

26822 7.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 400-430 LUMEN



26823 13.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 560-590 LUMEN



GLASS (4mm) CE IP65

