



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους από σώμα χυτό αλουμινίου
- και στεφάνι χυτό αλουμινίου με προστατευτικές ίσιες γρίλιες βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox με ενσωματωμένα linear Smd led modules τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την καλύτερη θερμική διαχείριση CRI>80 | 3 SDCM
- σε 3000-4000 Kelvin με ενσωματωμένο led driver, on/off ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
- Waterproof wall recessed led luminaire suitable for outdoors use from die cast aluminum body and die cast aluminum flange with protective grilles polyester powder coated
- for resistance under harsh environmental conditions with protective tempered glass 4mm thick with waterproof gasket and inox screws with incorporated linear Smd led modules adjusted on a linear heatsink for best thermal management of led source CRI>80 | 3 SDCM as standard available in 3000-4000 Kelvin with built in led driver on/off as standard or upon request available dimmable phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Power and Luminous flux

26802 7.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 465-505 LUMEN

26803 13.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 785-840 LUMEN

5274 **Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης**
Box for wall recessed use

235x127mm GLASS (4mm) CE

