



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- και στεφάνι χυτό αλουμινίου με προστατευτικές ίσιες γρίλιες
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με ενσωματωμένα linear Smd led modules
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε 3000-4000 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver, on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο

- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body
- and die cast aluminum flange with protective grilles
- polyester powder coated
- for resistance under harsh environmental conditions
- with protective tempered glass 4mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated linear Smd led modules
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- or upon request available dimmable
- phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Power and Luminous flux

26806 7.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 465-505 LUMEN

26807 13.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 785-840 LUMEN

5274 **Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης**  
Box for wall recessed use

235x127mm GLASS (4mm)

