

Frameless Quattro Move Focus 1



- > Φωτιστικό τετραπλό χωνευτό led σποτ οροφής
 - > χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - > frameless/trimless
 - > εσωτερικού χώρου
 - > αλουμινίου
 - > βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 - > με μπροστινό αντιθαμβωτικό σκίαστρο
 - > κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
 - > με ενσωματωμένα 4 cob led
 - > ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
 - > CRI>80 | 3 SDCM
 - > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - > σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - > με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - > On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- > Recessed quadruplicate led spotlight
 - > for indoors use
 - > frameless/trimless
 - > from die cast aluminum
 - > painted with electrostatic powder
 - > with antiglare hood
 - > movable horizontally ±355° and vertically ±25°
 - > with incorporated 4 cob led sources
 - > adjusted on high performance heatsinks
 - > for best thermal management of led sources
 - > CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - > upon request available with 2 SDCM
 - > in 2700-3000-4000 Kelvin
 - > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - > with high performance reflector
 - > available 15°-25°-40°-60° beam angle
 - > works with remote led driver
 - > On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt



CRI>80 Led source power & Average Luminaire Flux					
Indicative Flux list Final lumen output depends from the selection of the angle beam					
35145	4x5.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(440-460-480) LUMEN	⚠ ⚠
35146	4x6.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(585-615-640) LUMEN	⚠ ⚠
35147	4x7.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(645-675-705) LUMEN	⚠ ⚠
35148	4x9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(780-820-860) LUMEN	⚠ ⚠

Total depth 115mm Installation depth 100mm CE IP20



Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm

