

Quattro 2 Maxi Asymmetric

LED VERSION



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
- ασύμμετρου darklight φωτισμού
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- με ανακλαστήρα αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με ενσωματωμένα linear smd led modules
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver, on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο

- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for outdoors use
- suitable for asymmetric darklight effect
- from die cast aluminum body
- polyester powder coated
- for resistance under harsh environmental conditions
- with internal aluminum asymmetrical reflector
- with protective tempered glass 4mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated linear smd led modules
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- or upon request available dimmable
- phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Led Source Power & Luminous Flux

26908	5.9W	220-240v	3000-4000 KELVIN	212-224 LUMEN	⚠ ⚡ ⚠
26909	8.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	299-315 LUMEN	⚠ ⚡ ⚠
26910	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	410-434 LUMEN	⚠ ⚡ ⚠

5286 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Box for wall recessed use

