

Astra 4 Glass Cob Led



- > Φωτιστικό led χωνευτό οροφής
- > εσωτερικού χώρου
- > αλουμινίου
- > σταθερό
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- > ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > CRI>80 | 3 SDCM |
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- > on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- > Recessed fitting
- > for indoors use
- > from die cast aluminum
- > fixed
- > with tempered glass transparent as standard
- > upon request opal/mat
- > with incorporated 1 COB LED
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management of led source
- > CRI>80 | 3 SDCM as standard
- > upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance aluminum reflector
- > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- > works with remote led driver
- > On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80


28542	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1270-1340 LUMEN	III	A
28543	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665-1765-1860 LUMEN	III	A
28544	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1960-2080-2190 LUMEN	III	A
28545	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2240-2380-2500 LUMEN	III	A
28546	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2680-2780-2850 LUMEN	III	A
28547	32.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3025-3150-3265 LUMEN	III	A
28548	38.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3500-3600-3750 LUMEN	III	A
28549	42.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4085-4245-4383 LUMEN	III	A
35305	50.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4785-4975-5142 LUMEN	III	A
35306	53.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4981-5200-5380 LUMEN	III	A

∅ 207mm


187mm

140-180mm

CE IP23



Fixed



IP44-IP54

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44-IP54

The above luminaire is available upon request with IP44-IP54 front protection

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin