

Lip 110 Nova



CRI>80 | Led source power and Average Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


System power depends on the selection of the led

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 35407 | | 6.7W 2700-3000-4000 KELVIN 585-615-640 LUMEN | |
| 35408 | | 7.5W 2700-3000-4000 KELVIN 645-675-705 LUMEN | |
| 35409 | | 9.0W 2700-3000-4000 KELVIN 780-820-860 LUMEN | |
| 35410 | | 11.0W 2700-3000-4000 KELVIN 925-965-1000 LUMEN | |
| 35411 | | 12.75W 2700-3000-4000 KELVIN 1050-1100-1150 LUMEN | |
| 35412 | | 12.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1250-1300 LUMEN | |
| 35413 | | 14.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1375-1410-1475 LUMEN | |
| 35414 | | 15.5W 2700-3000-4000 KELVIN 1510-1570-1630 LUMEN | |
| 35415 | | 17.5W 2700-3000-4000 KELVIN 1660-1730-1795 LUMEN | |
| 35416 | | 19.5W 2700-3000-4000 KELVIN 1815-1890-1960 LUMEN | |
| 35417 | | 21.4W 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2035-2120 LUMEN | |


Ø 110mm

103mm


130-175mm

CE IP₂₃ FRONT

Fixed



Anti-dazzle Angle



IP44-IP54

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44-IP54


The above luminaire is available upon request with IP44-IP54 front protection

UGR
<19

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- αλουμινίου
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σποτ
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- with small external trim
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable dor darklight (anti-dazzle) effect
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

Accessories upon request

Honey comb
louvreSmooth
FilterElliptical
Filter