

Mini Tube Directional 2



- Φωτιστικό led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 90^\circ$
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- Κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed ceiling led luminaire
- for indoors use
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 90^\circ$
- with tempered glass transparent as standard
- upon request with mat/opal glass
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM, as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
- works with remote led driver, on off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

Normal Performance | Luminous Flux

28858	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1070-1095-1145 LUMEN	H=90mm	III	A
28859	12.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1215-1245-1300 LUMEN	H=90mm	III	A
28860	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1375-1410-1475 LUMEN	H=90mm	III	A
28861	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1530-1570-1640 LUMEN	H=90mm	III	A
28862	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1685-1730-1800 LUMEN	H=90mm	III	A
28863	21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1980-2035-2120 LUMEN	H=110mm	III	A

High Performance | Luminous Flux


28864	22.7W	2700-3000-4000 KELVIN	2230-2285-2385 LUMEN	H=110mm	III	A
28865	22.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2315-2375-2475 LUMEN	H=110mm	III	A

163mm

145mm


90-110mm

Accessories upon request



Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και $\pm 90^\circ$ καθέτως

Adjustable
355° horizontally and $\pm 90^\circ$ vertically



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin