

Multi Square Double Med



- Φωτιστικό χωνευτό διπλό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - με στεφάνι αλουμινίου
 - με ενσωματωμένα 2 σποτ αλουμινίου
 - κινητά οριζοντίως ±35° και καθέτως ±35°
 - με υάλινους προφυλακτήρες tempered
 - διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρες αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - με ενσωματωμένες ψήκτρες υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed double spotlight
 - for indoors use
 - with aluminum frame
 - and 2 die cast aluminum spotlights
 - movable horizontally ±35° and vertically ±35°
 - with tempered glasses, transparent or mat
 - with incorporated 2 COB Leds
 - CRI>80 | 3 SDCM | as standard
 - upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance aluminum reflectors
 - with high performance heatsinks
 - for best thermal management
 - available with 15°-25°-40°-60° beam
 - works with remote led driver
 - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

Standard Lumen Performance

35393	24W	2x12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1215-1245-1300) LUMEN	H=115mm	III	A
35394	28W	2x14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1375-1410-1475) LUMEN	H=115mm	III	A
35395	31W	2x15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1530-1570-1640) LUMEN	H=115mm	III	A
35396	35W	2x17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1685-1730-1800) LUMEN	H=115mm	III	A
35397	43W	2x21.5W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1980-2035-2120) LUMEN	H=135mm	III	A

High Lumen Performance


35398	42W	2x21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2x(2230-2285-2385) LUMEN	H=135mm	III	A
-------	-----	---------	-----------------------	--------------------------	---------	-----	---

320x157mm

300x140mm

115-135mm

CE IP20



Movable



Κινητό
±35° οριζοντίως
και ±35° καθέτως

Movable
±35° horizontally
and ±35° vertically

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

