

External Line 2 LLE Single



- Γραμμικό στεγανό επίτοιχο φωτιστικό led
 - με μία έξοδο φωτισμού
 - κατάλληλο για φωτισμό προς τα επάνω ή κάτω
 - με δέσμη ευρείας δέσμης 120°
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
 - με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - διάφανο πάχους 5mm
 - με ενσωματωμένα linear led modules τεχνολογίας smd
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
 - CRI 80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K-4000K
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver On/Off
 - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με dimmable led driver
 - phase cut/Dali/1-10v
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- Linear led waterproofing fitting
 - wall fixed
 - with 1 lighting exit
 - of extra wide beam angle 120°
 - suitable for up or down lighting
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance in external spaces
 - with tempered glass 5mm thick transparent
 - with incorporated High Power Led SMD technology
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best thermal management
 - CRI80 | 3 SDCM | as standard
 - in 3000K-4000K color temperature
 - upon request also available in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with built in led driver, on/off as standard
 - upon request is available with dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - with silicon gaskets and inox screws

LED Source Power | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

Length 618mm

26980 8.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 835 - 870 LUMEN

26981 14.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1460-1525 LUMEN

Length 918mm

26982 12.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1250-1305 LUMEN

26983 21.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2190-2280 LUMEN

Length 1218mm

26984 17.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1775-1850 LUMEN

26985 28.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2920-3045 LUMEN

Linear Led Modules  82x82mm \leftrightarrow 618-918-1218mm  

