



- > Σποτ led χωνευτό οροφής
- > εσωτερικού χώρου | σταθερό
- > κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- > με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- > ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- > με ενσωματωμένο cob led
- > τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- > για μείωση της θάμβωσης
- > κατάλληλο για darklight φωτισμό
- > ενσωματωμένο σε φηκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > CRI>80+ | 3 SDCM
- > ή CRI>90+ | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI >95+ ή CRI>97+
- > 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-30°-45°-60°
- > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

CRI> 80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

35852	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	460-525-550 LUMEN	⚡ ⚡
35853	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	575-660-690 LUMEN	⚡ ⚡
35854	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	705-805-840 LUMEN	⚡ ⚡
35855	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	840-960-1000 LUMEN	⚡ ⚡

CRI> 90 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

35856	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	390-445-468 LUMEN	⚡ ⚡
35857	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	490-560-590 LUMEN	⚡ ⚡
35858	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	600-680-715 LUMEN	⚡ ⚡
35859	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	715-820-860 LUMEN	⚡ ⚡


CRI >80 | Luminaire Flux | High Lumen Performance

35860	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	438-500-525 LUMEN	⚡ ⚡
35861	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	605-693-726 LUMEN	⚡ ⚡
35862	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	⚡ ⚡
35863	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	862-985-1032 LUMEN	⚡ ⚡


CRI >90 | Luminaire Flux | High Lumen Performance

35864	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	370-425-445 LUMEN	⚡ ⚡
35865	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	515-585-610 LUMEN	⚡ ⚡
35866	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	620-710-740 LUMEN	⚡ ⚡
35867	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730-835-875 LUMEN	⚡ ⚡

- > Recessed led spotlight
- > for indoors use | fixed
- > from die cast aluminum
- > with small aperture in black color
- > or in other finishes upon request
- > and light source positioned deep
- > for darklight effect and reduce of glare
- > with incorporated 1 cob led source
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management
- > CRI80+ | 3SDCM as standard
- > or CRI90+ | 3SDCM as standard
- > upon request available with CRI>95+ or CRI97+
- > upon request available with 2 SDCM
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance reflector or lens
- > available with 15°-30°-45°-60° beam angle
- > works with remote led driver
- > on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10Volt
- > works with remote led driver on/off as standard
- > available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt




∅ 100mm    82mm    125mm    CE    IP20




Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP23

The above luminaire is available upon request with IP23 front protection



Fixed



Anti-dazzle Angle

Accessories upon request



Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter