

Hide 45 Dark 10 Smd



- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο (frameless/trimless)
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες με δέσμη 18°-38°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>90 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI 95+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On /Off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - προσφέρεται με τελάρο τοποθέτησης στην γυψοσανίδα
-
- Ceiling recessed led luminaire
 - trimless/frameless
 - suitable for placement onto false ceiling
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 18°-38°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>90 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI 95+
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with remote/external led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - available with metal frame for false ceiling installation

CRI>90 | System power & Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

Beam Angle 18°

35809		12.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1106-1222 LUMEN		
35810		18.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1532-1694 LUMEN		
35811		24.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2052-2264 LUMEN		


Beam Angle 38°

35812		12.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1160-1270 LUMEN		
35813		18.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1614-1780 LUMEN		
35814		24.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2146-2382 LUMEN		

Beam Angle 48°

35815		12.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1140-1264 LUMEN		
35816		18.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1600-1750 LUMEN		
35817		24.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2102-2344 LUMEN		

267mmx45mm 272mmx48mm 50mm



Fixed

