

## Hide 45 Dark 5 Smd



- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
  - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο (frameless/trimless)
  - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
  - από χυτό προφίλ αλουμινίου
  - ηλεκτροστατικά βαμμένο
  - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
  - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
  - για μείωση της θάμβωσης
  - με εσωτερικούς ανακλαστήρες με δέσμη 18°-38°-48°
  - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>90 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI 95+
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On /Off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
  - προσφέρεται με τελάρο τοποθέτησης στην γυψοσανίδα
- Ceiling recessed led luminaire
  - trimless/frameless
  - suitable for placement onto false ceiling
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with incorporated High Power Led Smd technology
  - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
  - suitable for darklight effect
  - with internal reflectors
  - with symmetric angle beam of 18°-38°-48°
  - positioned on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>90 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI 95+
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - works with remote/external led driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
  - available with metal frame for false ceiling installation

### CRI>90 | System power & Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

#### Beam Angle 18°

35800		7.0W   220-240V   3000-4000 KELVIN   533 - 611 LUMEN		
35801		10.5W   220-240V   3000-4000 KELVIN   766 - 847 LUMEN		
35802		14.0W   220-240V   3000-4000 KELVIN   1026-1132 LUMEN		


#### Beam Angle 38°

35803		7.0W   220-240V   3000-4000 KELVIN   580 - 635 LUMEN		
35804		10.5W   220-240V   3000-4000 KELVIN   807 - 890 LUMEN		
35805		14.0W   220-240V   3000-4000 KELVIN   1073-1191 LUMEN		

#### Beam Angle 48°

35806		7.0W   220-240V   3000-4000 KELVIN   570 - 632 LUMEN		
35807		10.5W   220-240V   3000-4000 KELVIN   800 - 875 LUMEN		
35808		14.0W   220-240V   3000-4000 KELVIN   1051-1172 LUMEN		

134mmx45mm 139mmx48mm 50mm



Fixed

