

Hide 45 Dark 15 Smd



- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο (frameless/trimless)
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες 12°-34°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On /Off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - προσφέρεται με τελάρο τοποθέτησης στην γυψοσανίδα
-
- Ceiling recessed led luminaire
 - Trimless/frameless
 - Suitable for placement onto false ceiling
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 12°-34°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 95+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with remote/external led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - available with metal frame for false ceiling installation

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

Beam Angle 12°

35818		15.0W 15x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1230-1305 LUMEN		
35819		22.5W 15x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1785-1875 LUMEN		
35820		30.0W 15x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	2175-2310 LUMEN		


Beam Angle 34°

35821		15.0W 15x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1290-1365 LUMEN		
35822		22.5W 15x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1875-1965 LUMEN		
35823		30.0W 15x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	2280-2430 LUMEN		


Beam Angle 48°

35824		15.0W 15x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1350-1425 LUMEN		
35825		22.5W 15x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1965-2070 LUMEN		
35826		30.0W 15x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	2400-2550 LUMEN		

400mmx45mm 405mmx48mm 50mm



Fixed



Anti-dazzle angle

