

Line 68 Dark 10 Smd Frameless



- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο (frameless/trimless)
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες 12°-34°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - προσφέρεται με τελάρο τοποθέτησης στην γυψοσανίδα
-
- Ceiling recessed led luminaire
 - Trimless/frameless
 - Suitable for placement onto false ceiling
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 12°-34°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
 - available with metal frame for false ceiling installation

CRI 80 | Led Source Power & Average Luminaire Flux

Beam Angle 12°

35809		10.0W 10x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	820-870 LUMEN			
35810		15.0W 10x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1190-1250 LUMEN			
35811		20.0W 10x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1450-1540 LUMEN			


Beam Angle 34°

35812		10.0W 10x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	860-910 LUMEN			
35813		15.0W 10x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1250-1310 LUMEN			
35814		20.0W 10x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1520-1620 LUMEN			


Beam Angle 48°

35815		10.0W 10x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	900-950 LUMEN			
35816		15.0W 10x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1310-1380 LUMEN			
35817		20.0W 10x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1600-1700 LUMEN			


267mmx45mm 272mmx48mm 50mm



Fixed



Anti-dazzle angle



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin