

Line 68 Dark 5 Smd



- Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 - από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο
 - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
 - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με εσωτερικούς ανακλαστήρες 18°-38°-48°
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
-
- Ceiling recessed led luminaire
 - Suitable for placement onto false ceiling
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with incorporated High Power Led Smd technology
 - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
 - suitable for darklight effect
 - with internal reflectors
 - with symmetric angle beam of 18°-38°-48°
 - positioned on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - works with remote/external led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

Beam Angle 12°

35773		5.0W 5x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	533-611 LUMEN		
35774		7.5W 5x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	766-847 LUMEN		
35775		10.0W 5x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1026-1132 LUMEN		


Beam Angle 34°

35776		5.0W 5x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	580-635 LUMEN		
35777		7.5W 5x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	807-890 LUMEN		
35778		10.0W 5x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1073-1191 LUMEN		


Beam Angle 48°

35779		5.0W 5x1.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	570-632 LUMEN		
35780		7.5W 5x1.5W 220-240v	3000-4000 KELVIN	800-875 LUMEN		
35781		10.0W 5x2.0W 220-240v	3000-4000 KELVIN	1051-1172 LUMEN		

159mmx68mm 149mmx55mm 45mm



Fixed



Anti-dazzle Angle

