

## Slim Line CL Led




- Γραμμικό led εξωτερικό οροφής
- στεγανό
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- από προφίλ αλουμίνιο βαρέως τύπου
- με τάπες χυτοπρεσαριστές αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- με κάλυμμα οπάλ/ματ βαρέως τύπου με πάχος 4.5mm
- διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
- με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα ματ
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες IP68
- με ενσωματωμένη high power led smd ταινία led
- με βαθμό στεγανότητας IP68
- τοποθετημένη σε γραμμική ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- CRI80 | CCT 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 6500 kelvin
- τάση τροφοδοσίας 24v DC
- λειτουργεί με εξωτερικό constant voltage led driver
- standard μήκος 1000mm
- διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
- ή και σε διαφορετικά μήκη

- Linear led ceiling mounted led luminaire
- waterproof
- suitable for outdoors use
- body made from extruded aluminum polyester powder coated
- with die cast aluminum end caps polyester powder coated
- with heavy duty front frosted/opal polycarbonate diffuser/cover
- with 4.5mm thickness
- upon request available with tempered opal/mat glass
- with rubber gaskets and stainless-steel screws
- with one or two cable glands IP68
- with incorporated high-power smd waterproof led strip IP66
- adjusted on a high performance linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI80 | available in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 6500 Kelvin
- input voltage 24volt DC as standard
- works with external/remote constant voltage led driver
- standard length of luminaire 1000mm
- available also in 500mm-1500mm-2000mm length
- upon request available in different lengths

### CRI 80 | Power | Led Source Flux | Luminous Efficacy (Lumen/Watt) 25

23114	4.6w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	590-620-655 LUMEN/meter	⚡
23115	7.6w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	850-900-950 LUMEN/meter	⚡
23116	11.5w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	1370-1445-1520 LUMEN/meter	⚡
23117	14.4w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	1600-1700-1800 LUMEN/meter	⚡
23118	6.4w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	805-850-890 LUMEN/meter	⚡
23119	10.0w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	1100-1150-1200 LUMEN/meter	⚡
23120	20.0w/meter	24v DC	2700-3000-4000 KELVIN	2100-2200-2300 LUMEN/meter	⚡



Linear Led Strip



01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin