

Frameless Square Fixed Cob Led




- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- frameless/trimless
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- σταθερό
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- fixed
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60°
- works with remote led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

28177		5.0W 2700-3000-4000 KELVIN 440-460-480 LUMEN		
28178		6.7W 2700-3000-4000 KELVIN 585-615-640 LUMEN		
28179		7.5W 2700-3000-4000 KELVIN 645-675-705 LUMEN		
28180		9.0W 2700-3000-4000 KELVIN 780-820-860 LUMEN		
28181		11.0W 2700-3000-4000 KELVIN 925-965-1000 LUMEN		
38004		12.75W 2700-3000-4000 KELVIN 1050-1100-1150 LUMEN		
38005		10.5W 2700-3000-4000 KELVIN 1050-1080-1125 LUMEN		
38006		12.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1250-1300 LUMEN		




Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm



85x85mm 86x86mm 100-155mm



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 protection

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin