

## CUBIC CL 1



- ▶ Φωτιστικό στεγανό led εξωτερικού χώρου
- ▶ κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
- ▶ χυτός αλουμινίου
- ▶ βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- ▶ με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο πάχους 5mm
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με ματ/οπάλ τζάμι
- ▶ με ενσωματωμένο 1 AC (mains voltage) cob led
- ▶ τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- ▶ για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- ▶ τάση τροφοδοσίας 220-240volt
- ▶ on/off
- ▶ κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/trailing edge
- ▶ CRI80 | 3 SDCM
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI 90
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- ▶ με δέσμη 24°-40°-60°
- ▶ κατόπιν παραγγελίας με 15° δέσμη
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- ▶ με ελαστικό στυπιοθλίπτη IP65

### INDICATIVE COB LED TABLE \*CRI>80

**36254**  **8.0W** 220v-240v | **3000-4000** KELVIN | **525-550** LUMEN




**36255**  **10.0W** 220v-240v | **3000-4000** KELVIN | **720-760** LUMEN



GLASS  CE 

- ▶ Waterproof ceiling mounted led luminaire
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ polyester powder coated
- ▶ with protective front tempered glass transparent 5mm thick
- ▶ available upon request with mat/opal glass
- ▶ with incorporated 1 AC (mains voltage) cob led
- ▶ adjusted on a high performance heatsink
- ▶ for best thermal management of led source
- ▶ input voltage 220-240volt
- ▶ on/off
- ▶ upon request dimmable phase cut/trailing edge
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM as standard
- ▶ CCT 3000-4000 Kelvin
- ▶ upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- ▶ upon request available with CRI90
- ▶ with high performance aluminum reflector
- ▶ available with 24°-40°-60° beam angle
- ▶ upon request with 15° beam angle
- ▶ with silicon gaskets and inox screws
- ▶ with rubber cable gland IP65



**LED Modules**  
for Direct Connection to Mains Voltage

01 02 18 30 Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

 warm 2700 Kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000 Kelvin



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.