

Gemini RD Ref 148

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ RECESSED SPOTLIGHTS



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 ή CRI>95+
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-24°-36°-48°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt



CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


38135	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1020-1080-1140LUMEN	III	E
38136	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1488-1575-1663LUMEN	III	E
38137	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1785-1890-1995LUMEN	III	E
38138	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2125-2250-2375LUMEN	III	E
38139	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2380-2520-2660LUMEN	III	E

∅ 148mm 136mm 130mm CE IP23 FRONT



- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±355° and vertically ±30°
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 or CRI>95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-24°-36°-48° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



UGR <19



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44
The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



Περιστρεφόμενο 355° οριζοντίως και ±30° καθέτως
Adjustable 355° horizontally and ±30° vertically

01 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

02 18 Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin