

MINI CUBIC 82 AC 1



- ▶ Φωτιστικό στεγανό led εξωτερικού χώρου
- ▶ κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
- ▶ χυτός αλουμίνιου
- ▶ βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- ▶ διάφανο πάχους 5mm
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με ματ/οπάλ τζάμι
- ▶ με ενσωματωμένο 1 AC (mains voltage) cob led
- ▶ τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- ▶ για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- ▶ τάση τροφοδοσίας 220-240volt
- ▶ on/off
- ▶ κατόπιν παραγγελίας dimmable
- ▶ phase cut/trailing edge
- ▶ CRI80 | 3 SDCM
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI 90
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- ▶ με δέσμη 20°-26°-40°
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- ▶ και βίδες inox
- ▶ με ελαστικό στυπιοθλιπτή IP65

- ▶ Waterproof ceiling mounted led luminaire
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ polyester powder coated
- ▶ with protective front tempered glass
- ▶ transparent 5mm thick
- ▶ available upon request with mat/opal glass
- ▶ with incorporated 1 AC (mains voltage) cob led
- ▶ adjusted on a high performance heatsink
- ▶ for best thermal management of led source
- ▶ input voltage 220-240volt
- ▶ on/off
- ▶ upon request dimmable phase cut/trailing edge
- ▶ CRI>80 | 3 SDCM as standard
- ▶ CCT 3000-4000 Kelvin
- ▶ upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- ▶ upon request available with CRI90
- ▶ with high performance aluminum reflector
- ▶ available with 20°-26°-40° beam angle
- ▶ upon request with 15° beam angle
- ▶ with silicon gaskets and inox screws
- ▶ with rubber cable gland IP65

CR180 | LED SOURCE POWER AND LUMINAIRE FLUX

Indicative Flux List | Final lumen output depends from the selection of angle beam

37044		4.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 280-295 LUMEN			
37045		6.0W 220-240V 3000-4000 KELVIN 390-415 LUMEN			

