



FLEXI SLA TR



- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - χυτός αλουμινίου
 - βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
 - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - με ενσωματωμένο 1 AC cob led ισχύος 220-240v | on/off ή dimmable phase cut/trailing edge
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>90 | 3SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - με φακό υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 12°-24°-36°
 - με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
 - με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
-
- Indoor track mounted LED spotlight
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 - with incorporated 1 AC cob led (mains voltage)
 - 220-240volt | on/off ή dimmable phase cut/trailing edge
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>90 | 3 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - with high performance lens
 - available with 12°-24°-36°
 - with incorporated three phase adaptor
 - or upon request with die cast aluminum base
 - for ceiling mounting
 - or upon request with die cast aluminum base
 - for ceiling mounting

CRI 90 | System power & Luminaire Flux

29469 9.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 750-780-820 LUMEN | **12° beam angle**
29470 9.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 710-760-810 LUMEN | **24°-36° beam angle**


01 02 18

 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Electrostatic Powder

 *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
 ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin