

## Simple SQ Rotate



- Σποτ χωνευτό οροφής
  - εσωτερικού χώρου
  - χυτοπρεσαριστό αλουμινίου
  - κινητό οριζοντίως ±350° και καθέτως ±25°
  - με ενσωματωμένο 1 Cob Led ισχύος
  - ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
  - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
  - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
  - phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- Recessed ceiling led spotlight
  - for indoors use
  - from die cast aluminum
  - movable horizontally ±350° and vertically ±25°
  - with incorporated 1 Cob Led source
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
  - upon request available with 2 SDCM
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector
  - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
  - works with remote led driver
  - on/off, dimmable phase cut / Dali / 1-10volt



350°


Περιστρεφόμενο  
350° οριζοντίως και ±25° καθέτως  
Adjustable  
350° horizontally and ±25° vertically

### CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam


28636		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585-615-640 LUMEN		
28637		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645-675-705 LUMEN		
28638		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780-820-860 LUMEN		
28639		11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   925-965-1000 LUMEN		
28640		12.75W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1100-1150 LUMEN		
<hr/>				
28641		8.5W   2700-3000-4000 KELVIN   885-910-950 LUMEN		
28642		10.5W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1080-1125 LUMEN		
28643		12.0W   2700-3000-4000 KELVIN   1200-1250-1300 LUMEN		

92x92mm 82mm 85-140mm



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44  
The above luminaire is available upon request with IP44 front protection

### Accessories upon request



Tiltable