

Tondo 1 NV




- Φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat/οπάλ
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο AC mains voltage cob led
- τοποθετημένα σε φήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
- on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας
- dimmable phase cut/trailing edge

- Waterproof wall surfaced led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body and flange
- polyester powder coated
- with protective tempered mat/opal
- with silicon gasket and inox screws
- with incorporated AC mains voltage cob led
- adjusted on a heatsink
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- on/off as standard
- or upon request available
- dimmable phase cut/trailing edge

9758 4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 280-295 LUMEN

140mm ↔ 54mm



Tondo 4 NV




- Φωτιστικό led στεγανό εξωτερικό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat/οπάλ
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο AC mains voltage cob led
- τοποθετημένα σε φήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
- on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας
- dimmable phase cut/trailing edge

- Waterproof wall surfaced led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body and flange
- polyester powder coated
- with protective tempered mat/opal
- with silicon gasket and inox screws
- with incorporated AC mains voltage cob led
- adjusted on a heatsink
- for best thermal management
- CRI80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- on/off as standard
- or upon request available
- dimmable phase cut/trailing edge

9760 4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 280-295 LUMEN

140mm ↔ 58mm



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη όποτε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαίωστε πω̄ led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable
product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.